

『线性最优滤波小结』

Prof. Yuan-Li Cai
Spring 2024

0. Outline

- 1 融合估计与 KF / 3
- 2 最小二乘与 KF / 5
- 3 极大验后估计与 KF / 8
- 4 最小方差估计与 KF / 10
- 5 相关噪声的滤波算法 / 13

卡尔曼滤波算法可以从不同的角度审视和推导，通常可以更加方便地建立滤波公式，同时也有利于快速记忆。首先，对于一步预测，即时间修正，不涉及新的量测信息，相对简单。

这里不再复述标准假设。设已知 $(\hat{\mathbf{x}}_k, \mathbf{P}_k)$ ，由系统状态方程

$$\mathbf{x}_{k+1} = \Phi_{k+1,k} \mathbf{x}_k + \Psi_{k+1,k} \mathbf{u}_k + \Gamma_k \mathbf{w}_k \quad (1)$$

可知

$$\begin{aligned} \hat{\mathbf{x}}_{k+1|k} &= E[\mathbf{x}_{k+1} | \mathbf{Y}_1^k] = \Phi_{k+1,k} E[\mathbf{x}_k | \mathbf{Y}_1^k] + \Psi_{k+1,k} \mathbf{u}_k \\ &= \Phi_{k+1,k} \hat{\mathbf{x}}_k + \Psi_{k+1,k} \mathbf{u}_k \end{aligned} \quad (2)$$

由 (1) 和 (2) 式可导出

$$\mathbf{P}_{k+1|k} = \Phi_{k+1,k} \mathbf{P}_k \Phi_{k+1,k}^T + \Gamma_k \mathbf{Q}_k \Gamma_k^T \quad (3)$$

(2) 和 (3) 便构成了最优一步预测公式（时间修正）。

1. 融合估计与 KF

当获得 $k + 1$ 次量测，即

$$\mathbf{y}_{k+1} = \mathbf{H}_{k+1} \mathbf{x}_{k+1} + \mathbf{v}_{k+1}, \quad \mathbf{v}_{k+1} \sim \mathcal{N}(\mathbf{0}, \mathbf{R}_{k+1}) \quad (4)$$

可以建立此时的一个最优估计 (最小二乘)

$$\begin{cases} \hat{\mathbf{x}}_{k+1}^a = (\mathbf{H}_{k+1}^T \mathbf{R}_{k+1}^{-1} \mathbf{H}_{k+1})^{-1} \mathbf{H}_{k+1}^T \mathbf{R}_{k+1}^{-1} \mathbf{y}_{k+1} \\ \mathbf{P}_{k+1}^a = (\mathbf{H}_{k+1}^T \mathbf{R}_{k+1}^{-1} \mathbf{H}_{k+1})^{-1} \end{cases} \quad (5)$$

将 $(\hat{\mathbf{x}}_{k+1}^a, \mathbf{P}_{k+1}^a)$ 与 $(\hat{\mathbf{x}}_{k+1|k}, \mathbf{P}_{k+1|k})$ 进行融合, 则得 $k+1$ 时刻状态的最优估计如下:

$$\begin{cases} \hat{\mathbf{x}}_{k+1} = \mathbf{P}_{k+1|k}^{-1} (\mathbf{P}_{k+1|k}^{-1} \hat{\mathbf{x}}_{k+1|k} + \mathbf{H}_{k+1}^T \mathbf{R}_{k+1}^{-1} \mathbf{y}_{k+1}) \\ \mathbf{P}_{k+1} = (\mathbf{P}_{k+1|k}^{-1} + \mathbf{H}_{k+1}^T \mathbf{R}_{k+1}^{-1} \mathbf{H}_{k+1})^{-1} \end{cases} \quad (6)$$

上式可以变换为其他等价形式。

考虑到卡尔曼滤波的结构为

$$\begin{aligned} \hat{\mathbf{x}}_{k+1} &= \hat{\mathbf{x}}_{k+1|k} + \mathbf{K}_{k+1} (\mathbf{y}_{k+1} - \mathbf{H}_{k+1} \hat{\mathbf{x}}_{k+1|k}) \\ &= (\mathbf{I} - \mathbf{K}_{k+1} \mathbf{H}_{k+1}) \hat{\mathbf{x}}_{k+1|k} + \mathbf{K}_{k+1} \mathbf{y}_{k+1} \end{aligned} \quad (7)$$

比较 (6) 与 (7), 可知

$$\mathbf{K}_{k+1} = \mathbf{P}_{k+1} \mathbf{H}_{k+1}^T \mathbf{R}_{k+1}^{-1} \quad (8)$$

$$\mathbf{P}_{k+1} = (\mathbf{I} - \mathbf{K}_{k+1} \mathbf{H}_{k+1}) \mathbf{P}_{k+1|k} \quad (9)$$

(7)、(8)、(9) 是常见的卡尔曼滤波公式。

2. 最小二乘与 KF

在 $k + 1$ 时刻, 我们有

$$\hat{\mathbf{x}}_{k+1|k} = \mathbf{x}_{k+1} + \boldsymbol{\epsilon}_{k+1}, \boldsymbol{\epsilon}_{k+1} \sim \mathcal{N}(\mathbf{0}, \mathbf{P}_{k+1|k}) \quad (10)$$

$$\mathbf{y}_{k+1} = \mathbf{H}_{k+1} \mathbf{x}_{k+1} + \boldsymbol{v}_{k+1}, \quad \boldsymbol{v}_{k+1} \sim \mathcal{N}(\mathbf{0}, \mathbf{R}_{k+1}) \quad (11)$$

将 (10) 也视为量测方程之一, 于是

$$\mathcal{H} = \begin{bmatrix} \mathbf{I}_{n \times n} \\ \mathbf{H}_{k+1} \end{bmatrix}, \quad \mathcal{V} = \begin{bmatrix} \boldsymbol{\epsilon}_{k+1} \\ \mathbf{v}_{k+1} \end{bmatrix}$$

$$E\mathcal{V}\mathcal{V}^T = \begin{bmatrix} \mathbf{P}_{k+1|k} & 0 \\ 0 & \mathbf{R}_{k+1} \end{bmatrix} \stackrel{\text{def}}{=} \mathcal{W}^{-1}, \Rightarrow \mathcal{W} = \begin{bmatrix} \mathbf{P}_{k+1|k}^{-1} & 0 \\ 0 & \mathbf{R}_{k+1}^{-1} \end{bmatrix}$$

由加权最小二乘估计可得

$$\mathcal{H}^T \mathcal{W} = \begin{bmatrix} \mathbf{I}_{n \times n} & \mathbf{H}_{k+1}^T \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{P}_{k+1|k}^{-1} & 0 \\ 0 & \mathbf{R}_{k+1}^{-1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{P}_{k+1|k}^{-1} & \mathbf{H}_{k+1} \mathbf{R}_{k+1}^{-1} \end{bmatrix}$$

$$\mathcal{H}^T \mathcal{W} \mathcal{H} = \begin{bmatrix} \mathbf{P}_{k+1|k}^{-1} & \mathbf{H}_{k+1}^T \mathbf{R}_{k+1}^{-1} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{I}_{n \times n} \\ \mathbf{H}_{k+1} \end{bmatrix} = \mathbf{P}_{k+1|k}^{-1} + \mathbf{H}_{k+1}^T \mathbf{R}_{k+1}^{-1} \mathbf{H}_{k+1}$$

其中

$$\mathcal{H}^T \mathcal{W} = \begin{bmatrix} \mathbf{I}_{n \times n} & \mathbf{H}_{k+1}^T \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{P}_{k+1|k}^{-1} & 0 \\ 0 & \mathbf{R}_{k+1}^{-1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{P}_{k+1|k}^{-1} & \mathbf{H}_{k+1} \mathbf{R}_{k+1}^{-1} \end{bmatrix}$$

$$\mathcal{H}^T \mathcal{W} \mathcal{H} = \begin{bmatrix} \mathbf{P}_{k+1|k}^{-1} & \mathbf{H}_{k+1}^T \mathbf{R}_{k+1}^{-1} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{I}_{n \times n} \\ \mathbf{H}_{k+1} \end{bmatrix} = \mathbf{P}_{k+1|k}^{-1} + \mathbf{H}_{k+1}^T \mathbf{R}_{k+1}^{-1} \mathbf{H}_{k+1}$$

因此

$$\hat{\mathbf{x}}_{k+1} = \mathbf{P}_{k+1} \left(\mathbf{P}_{k+1|k}^{-1} \hat{\mathbf{x}}_{k+1|k} + \mathbf{H}_{k+1} \mathbf{R}_{k+1}^{-1} \mathbf{y}_{k+1} \right) \quad (12)$$

其他讨论同上小节，不再赘述。

3. 极大验后估计与 KF

极大验后估计指

$$f(\mathbf{x}|\mathbf{y}) = \frac{f(\mathbf{y}|\mathbf{x})f(\mathbf{x})}{f(\mathbf{y})} \Rightarrow \max$$

对于我们目前的问题，对应的概率密度函数为

$$f(\mathbf{y}|\mathbf{x}) = f(\mathbf{y}_{k+1}|\mathbf{x}_{k+1}) = \mathcal{N}(\mathbf{H}_{k+1}\mathbf{x}_{k+1}, \mathbf{R}_{k+1})$$

$$f(\mathbf{x}) = f(\mathbf{x}_{k+1}) = \mathcal{N}(\hat{\mathbf{x}}_{k+1|k}, \mathbf{P}_{k+1|k})$$

极大验后概率密度相当于

$$\begin{aligned} J(\mathbf{x}_{k+1}) &= \frac{1}{2} (\mathbf{y}_{k+1} - \mathbf{H}_{k+1} \mathbf{x}_{k+1})^T \mathbf{R}_{k+1}^{-1} (\mathbf{y}_{k+1} - \mathbf{H}_{k+1} \mathbf{x}_{k+1}) \\ &\quad + \frac{1}{2} (\mathbf{x}_{k+1} - \hat{\mathbf{x}}_{k+1|k})^T \mathbf{P}_{k+1|k}^{-1} (\mathbf{x}_{k+1} - \hat{\mathbf{x}}_{k+1|k}) \Rightarrow \min \end{aligned}$$

所以

$$\begin{aligned} \mathbf{P}_{k+1|k}^{-1} (\hat{\mathbf{x}}_{k+1} - \hat{\mathbf{x}}_{k+1|k}) - \mathbf{H}_{k+1}^T \mathbf{R}_{k+1}^{-1} (\mathbf{y}_{k+1} - \mathbf{H}_{k+1} \hat{\mathbf{x}}_{k+1}) &= 0 \\ \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} \hat{\mathbf{x}}_{k+1} = \mathbf{P}_{k+1} \left(\mathbf{P}_{k+1|k}^{-1} \hat{\mathbf{x}}_{k+1|k} + \mathbf{H}_{k+1}^T \mathbf{R}_{k+1}^{-1} \mathbf{y}_{k+1} \right) \\ \mathbf{P}_{k+1} = \left(\mathbf{P}_{k+1|k}^{-1} + \mathbf{H}_{k+1}^T \mathbf{R}_{k+1}^{-1} \mathbf{H}_{k+1} \right)^{-1} \end{array} \right. \end{aligned}$$

4. 最小方差估计与 KF

已知

$$\mathbf{y}_{k+1} = \mathbf{H}_{k+1} \mathbf{x}_{k+1} + \mathbf{v}_{k+1}$$

$$\mathbf{x}_{k+1} \sim \mathcal{N}(\hat{\mathbf{x}}_{k+1|k}, \mathbf{P}_{k+1|k})$$

$$\mathbf{v}_{k+1} \sim \mathcal{N}(\mathbf{0}, \mathbf{R}_{k+1})$$

由（线性）最小方差估计理论可知

$$\hat{\mathbf{x}}_{k+1} = \hat{\mathbf{x}}_{k+1|k} + \mathbf{K}_{k+1} (\mathbf{y}_{k+1} - \mathbf{H}_{k+1} \hat{\mathbf{x}}_{k+1|k}) \quad (13)$$

其中

$$\mathbf{K}_{k+1} = \mathbf{P}_{\mathbf{x}_{k+1} \mathbf{y}_{k+1}} \mathbf{P}_{\mathbf{y}_{k+1}}^{-1}$$

容易导出

$$\begin{aligned}\mathbf{P}_{\mathbf{y}_{k+1}} &= \mathbf{H}_{k+1} \mathbf{P}_{k+1|k} \mathbf{H}_{k+1}^T + \mathbf{R}_{k+1} \\ \mathbf{P}_{\mathbf{x}_{k+1} \mathbf{y}_{k+1}} &= \mathbf{P}_{k+1|k} \mathbf{H}_{k+1}^T\end{aligned}$$

所以 Kalman 增益为

$$\underline{\mathbf{K}_{k+1} = \mathbf{P}_{k+1|k} \mathbf{H}_{k+1}^T (\mathbf{H}_{k+1} \mathbf{P}_{k+1|k} \mathbf{H}_{k+1}^T + \mathbf{R}_{k+1})^{-1}} \quad (14)$$

另外，估计误差协方差为 $(\mathbf{P}_{\hat{\mathbf{x}}} = \mathbf{P}_{\mathbf{x}} - \mathbf{P}_{\mathbf{x}\mathbf{y}} \mathbf{P}_{\mathbf{y}}^{-1} \mathbf{P}_{\mathbf{x}\mathbf{y}}^T = \mathbf{P}_{\tilde{\mathbf{x}}_{MV}})$

$$\begin{aligned}\mathbf{P}_{k+1} &= \mathbf{P}_{k+1|k} - \mathbf{P}_{k+1|k} \mathbf{H}_{k+1}^T (\mathbf{H}_{k+1} \mathbf{P}_{k+1|k} \mathbf{H}_{k+1}^T + \mathbf{R}_{k+1})^{-1} \mathbf{H}_{k+1} \mathbf{P}_{k+1|k} \\ &= \underline{(\mathbf{I} - \mathbf{K}_{k+1} \mathbf{H}_{k+1}) \mathbf{P}_{k+1|k}} \quad (15)\end{aligned}$$

另外，由 (13) 可知

$$\begin{aligned}\tilde{\mathbf{x}}_{k+1} &= \mathbf{x}_{k+1} - \hat{\mathbf{x}}_{k+1} = \tilde{\mathbf{x}}_{k+1|k} - \mathbf{K}_{k+1}(\mathbf{y}_{k+1} - \mathbf{H}_{k+1}\hat{\mathbf{x}}_{k+1|k}) \\ &= \tilde{\mathbf{x}}_{k+1|k} - \mathbf{K}_{k+1}(\mathbf{H}_{k+1}\tilde{\mathbf{x}}_{k+1|k} + \mathbf{v}_{k+1}) \\ &= (\mathbf{I} - \mathbf{K}_{k+1}\mathbf{H}_{k+1})\tilde{\mathbf{x}}_{k+1|k} - \mathbf{K}_{k+1}\mathbf{v}_{k+1}\end{aligned}$$

于是

$$\underline{\mathbf{P}_{k+1} = (\mathbf{I} - \mathbf{K}_{k+1}\mathbf{H}_{k+1})\mathbf{P}_{k+1|k}(\mathbf{I} - \mathbf{K}_{k+1}\mathbf{H}_{k+1})^T + \mathbf{K}_{k+1}\mathbf{R}_{k+1}\mathbf{K}_{k+1}^T} \quad (16)$$

这是一个有利于保证正定对称性的计算公式，而且对于非最优的 \mathbf{K}_{k+1} 也成立！

5. 相关噪声的滤波算法

这里从最小方差估计基本原理出发，给出不同于 YC Ho 方法的结果。首先，回顾过程噪声与量测噪声相关的滤波问题。

系统状态方程和量测方程为

$$\boldsymbol{x}_{k+1} = \Phi_{k+1,k} \boldsymbol{x}_k + \Psi_{k+1,k} \boldsymbol{u}_k + \Gamma_k \boldsymbol{w}_k$$

$$\boldsymbol{y}_{k+1} = \boldsymbol{H}_{k+1} \boldsymbol{x}_{k+1} + \boldsymbol{v}_{k+1}$$

过程噪声及量测噪声特性为

$$\boldsymbol{w}_k \sim \mathcal{N}(\mathbf{0}, \boldsymbol{Q}_k)$$

$$\boldsymbol{v}_k \sim \mathcal{N}(\mathbf{0}, \boldsymbol{R}_k)$$

$$E\boldsymbol{w}_k \boldsymbol{w}_j^T = \boldsymbol{Q}_k \delta_{kj}$$

$$E\boldsymbol{v}_k \boldsymbol{v}_j^T = \boldsymbol{R}_k \delta_{kj}$$

$$E\boldsymbol{w}_k \boldsymbol{v}_j^T = \boldsymbol{C}_k \delta_{k,j-1} \quad (E\boldsymbol{w}_k \boldsymbol{v}_{k+1}^T = \boldsymbol{C}_k)$$

注意这里关于两个噪声序列相关的假设和 YC Ho 描述的有一点差异。
假设已经获得 k 时刻的无偏最优估计 $(\hat{\boldsymbol{x}}_k, \boldsymbol{P}_k)$, 即

$$\boldsymbol{x}_k \sim \mathcal{N}(\hat{\boldsymbol{x}}_k, \boldsymbol{P}_k)$$

可以认为 \boldsymbol{x}_k 与 \boldsymbol{w}_k 和 \boldsymbol{v}_{k+1} 无关，根据状态方程可得

$$\begin{aligned}\hat{\boldsymbol{x}}_{k+1|k} &= \Phi_{k+1,k} \hat{\boldsymbol{x}}_k + \Psi_{k+1,k} \boldsymbol{u}_k \\ \boldsymbol{P}_{k+1|k} &= \Phi_{k+1,k} \boldsymbol{P}_k \Phi_{k+1,k}^T\end{aligned}$$

现在的问题化为

$$\begin{aligned}\boldsymbol{y}_{k+1} &= \boldsymbol{H}_{k+1} \boldsymbol{x}_{k+1} + \boldsymbol{v}_{k+1} \\ \boldsymbol{x}_{k+1} &\sim \mathcal{N}(\hat{\boldsymbol{x}}_{k+1|k}, \boldsymbol{P}_{k+1|k})\end{aligned}$$

注意，此时 \boldsymbol{x}_{k+1} 与 \boldsymbol{v}_{k+1} 相关。由（线性）最小方差估计理论，可知

$$\hat{\boldsymbol{x}}_{k+1} = \hat{\boldsymbol{x}}_{k+1|k} + \boldsymbol{K}_{k+1} (\boldsymbol{y}_{k+1} - \boldsymbol{H}_{k+1} \hat{\boldsymbol{x}}_{k+1|k})$$

由于

$$\begin{aligned}
 P_{\mathbf{x}_{k+1} \mathbf{y}_{k+1}} &= E[(\mathbf{x}_{k+1} - \hat{\mathbf{x}}_{k+1|k})(\mathbf{H}_{k+1} \mathbf{x}_{k+1} + \mathbf{v}_{k+1} - \mathbf{H}_{k+1} \hat{\mathbf{x}}_{k+1|k})^T] \\
 &= E[[\dot{\mathbf{x}}_{k+1|k}(\mathbf{H}_{k+1}[\dot{\mathbf{x}}_{k+1|k} + \mathbf{v}_{k+1})^T] \\
 &= \mathbf{P}_{k+1|k} \mathbf{H}_{k+1}^T + \underline{\Gamma_k \mathbf{C}_k} \\
 P_{\mathbf{y}_{k+1}} &= E[\dot{\mathbf{y}}_{k+1} [\dot{\mathbf{y}}_{k+1}^T \\
 &= E[(\mathbf{H}_{k+1}[\dot{\mathbf{x}}_{k+1|k} + \mathbf{v}_{k+1})(\mathbf{H}_{k+1}[\dot{\mathbf{x}}_{k+1|k} + \mathbf{v}_{k+1})^T] \\
 &= \mathbf{H}_{k+1} \mathbf{P}_{k+1|k} \mathbf{H}_{k+1}^T + \underline{\mathbf{H}_{k+1} \Gamma_k \mathbf{C}_k + \mathbf{C}_k^T \Gamma_k^T \mathbf{H}_{k+1}^T + \mathbf{R}_{k+1}}
 \end{aligned}$$

因此

$$\begin{aligned}
 \mathbf{K}_{k+1} &= \mathbf{P}_{\mathbf{x}_{k+1} \mathbf{y}_{k+1}} \mathbf{P}_{\mathbf{y}_{k+1}}^{-1} \\
 &= (\mathbf{P}_{k+1|k} \mathbf{H}_{k+1}^T + \underline{\Gamma_k \mathbf{C}_k}) \\
 &\times (\mathbf{H}_{k+1} \mathbf{P}_{k+1|k} \mathbf{H}_{k+1}^T + \underline{\mathbf{H}_{k+1} \Gamma_k \mathbf{C}_k + \mathbf{C}_k^T \Gamma_k^T \mathbf{H}_{k+1}^T + \mathbf{R}_{k+1}})^{-1}
 \end{aligned}$$

关于滤波的协方差，有

$$\begin{aligned}\mathbf{P}_{k+1} &= E[\dot{\mathbf{x}}_{k+1} \dot{\mathbf{x}}_{k+1}^T] = \mathbf{P}_{\mathbf{x}_{k+1}} - \mathbf{P}_{\mathbf{x}_{k+1} \mathbf{y}_{k+1}} \mathbf{P}_{\mathbf{y}_{k+1}}^{-1} \mathbf{P}_{\mathbf{x}_{k+1} \mathbf{y}_{k+1}}^T \\ &= \mathbf{P}_{k+1|k} - \mathbf{K}_{k+1} (\mathbf{P}_{k+1|k} \mathbf{H}_{k+1}^T + \mathbf{\Gamma}_k \mathbf{C}_k)^T \\ &= (\mathbf{I} - \mathbf{K}_{k+1} \mathbf{H}_{k+1}) \mathbf{P}_{k+1|k} - \underline{\mathbf{K}_{k+1} \mathbf{C}_k^T \mathbf{\Gamma}_k^T}\end{aligned}$$

Example 5.1 考虑如下标量系统：

$$x_{k+1} = 0.8x_k + w_k$$

$$y_{k+1} = x_{k+1} + v_{k+1}$$

$$Ew_k w_j^T = 1.0\delta_{kj}$$

$$Ev_k v_j^T = 0.1\delta_{kj}$$

$$Ew_k v_j^T = C\delta_{k,j-1} \quad (Ew_k v_{k+1}^T = C)$$

我们用标准 *Kalman* 滤波算法（不考虑过程噪声和量测噪声的相关性）和考虑过程噪声和量测噪声相关性的滤波算法进行仿真，仿真 50 步后状态估计误差的方差比较见表 1.

Table 1: 噪声与量测噪声相关仿真

噪声相关系数 C	标准滤波算法 ($C = 0$)	修正滤波算法 (采用 C 值进行修正)
0	0.076	0.076
0.25	0.030	0.019
-0.25	0.117	0.052



Questions?